

Svinovací lis s pevnou lisovací komorou McHale F5400

Standardní výbava :

2,1 m sběrací ústrojí, **5 řad** nahrabovacích prstů, zinkované
Vzduchová vodící kola o rozměru 170/60-8
Vysokokapacitní vkládací rotor
Velikost lisovací komory 1,25 x 1,23 m
Odblokování sklopením podlahy, hydraulická aktivace ovládacím lanem
18 mačkáčích válců
Ložiska mačkáčích válců o průměru 50 mm
Řetěz 1'-1/4" na lisovací komoře
Vázání do sítě s variabilním nastavováním předpětí
Automatické mazání řetězů
Manuální mazání ložisek
Urovnávací clona nad sběračem

Vyhazovací rampa

Ovládání z kabiny traktoru přes ovládací panel, systém Wizard (4-místný displej)

Pneumatiky rozměru 13.5/75 -17

Dlouhá stavitelná podpěra pro horní závěs

Osvětlení pro silniční provoz

Hmotnost 3260 kg

Cena lisu v této výbavě

848.400,- CZK

Cena lisu v této výbavě v sezónní nabídce

699.000,- CZK

Výbava na přání :

Název	Obj. kód	Cena
Pneu 500/50-17	RBW00115	21.100 CZK
Vzduchové brzdy	RBW00191	51.100 CZK
Urovnávací válec	RBW00302	26.900 CZK
Výbava pro použití konzervačních prostředků		40.400 CZK



Svinovací lis s pevnou lisovací komorou McHale F5400

Sběrací ústrojí

Pracovní šířka	2100 mm
Vodící tyče	5 řad nahrabovacích prstů
Rozteč prstů	70 mm
Zvedání sběracího ústrojí	hydraulické
Kola sběracího ústrojí (vzduchová)	standard

Řezací jednotka

Systém uvolnění vkládacího ústrojí - hydraulickým sklopením podlahy

Lisovací komora

Průměr	1,25 m
Šířka	1,23 m
Přísun do lisovací komory	vkládací rotor
Počet válců	18
Ložiska	50 mm
Mazání	automatické mazání řetězů, manuální mazání ložisek

Vázací ústrojí

Ovládání	manuální, nebo automatické
Systém	Vario stretch
Kapacita sítí	1 + 1 zásobník
Nastavení	manuálně na lisu

Pohon

Převodovka	rovnoměrně rozdělený pohon – řezací a balicí ústrojí
Hlavní jištění pohonu	přetěžovací spojka na kloubové hřídeli
Jištění sběracího ústrojí	střížný šroub
Mazání řetězů	kontinuální

Ovládání

Systém ovládání	elektrický ovládací panel Wizard
Provoz	poloautomatický
Seřizování hustoty	na rozvaděči lisu

Ostatní

Náprava	8 svorníků
Velikost pneumatik	370/75-17
Osvětlení na silnici	standard

Traktor

Minimální výkon	60 kW (80 HP)
Hydraulika	2 hydraulické dvojčinné okruhy + 1 volný odpad